



































Verklaring

-  Straatbakstenen dikformaat (konform Kapellerlaan), kleur Autunno Riva
-  Rijbaan: Nieuwe asfaltverharding, kleur zwart
Kantlaag van goottegels 150x300x50mm in betonspecie
-  Rijbaan: Deklaag vervangen dik 35mm, kleur zwart
-  Suggestiestrook: Deklaag vervangen dik 35mm, kleur rood
-  Plein / plateau: Geluudreducerend betonstraatstenen kei formaat Silentway, kleur n.t.b. Kantlaag van 2 streklagen in betonspecie
-  Plateau: Vrijgekomen betonstraatstenen kei formaat kleur rood
-  Parkeersstrook: Betonstraatstenen kei formaat kleur antraciet in elleboogverband
-  Trottoir: Straatbakstenen Lingeformaat zonder facet plat gestraat dik 60mm in elleboogverband
-  Plant- en boomvakken: In verband met beheer worden kleine/smale delen van plantvakken mogelijk nog gewijzigd
-  Geleiband 50/200x250mm in betonspecie
-  Trottoirband 180/200x250mm in betonspecie
-  Opsluitband 200x250mm in betonspecie
-  Brede trottoirband 380/400x250mm h.v. uitstapstrook in betonspecie
-  Opsluitband 100x200mm in betonspecie
-  Geveltuin
-  Verloophand 180/200x250 → 200x250
-  Verloophand 50/200x200 → 200x200
-  Verloophand Inritzakband 180/200
-  Verloophand Eindverloophand 50/200
-  Drempeel met hoogte 8cm, lengte 1m² Betonstraatstenen kei formaat wit en antraciet Voor drempeel 5 streklagen BSS antraciet
-  Schijfdrempeel, lengte 1m² Betonstraatstenen kei formaat wit en antraciet Voor drempeel 5 streklagen BSS antraciet
-  Zitrand van betonelementen 500/450x50mm Fundering van 25mm menggranulaat en straatlaag dik 50mm
-  Diamantkoppaal kunststof retroreflecterend
-  Lichtmast bestaand Aanpassen (blauw) en/of verplaatsen (rood) conform verlichtingsplan 03-01-2024
-  Voorstel locatie nieuwe boom Weing (e datakabel) / geen conflict met K&L Advies: groefkleuren t.p.v. voorstel lokale bomen
-  Bestaande boom
-  Straatkolk HWA
-  Combikolk HWA/VWA voor band 180/200mm
-  Combikolk HWA/VWA voor band 50/200mm
-  Wegvaknummer
-  Controleput HWA/VWA
-  Combikolk HWA/VWA voor band 50/200mm
-  Combikolk HWA/VWA voor band 50/200mm
-  Nieuwe hoogte

- Gevels en tuimuren die aansluiten op gevels voorzien van Regupol (50mm hoog) tussen verharding en muur (beperking trillingen)

1	02-04-2024	Biggewerkte versie concept DO	RJO	AVG	AVG
0	01-03-2024		RJO	AVG	AVG
Versie	Datum	Omschrijving	Opsteller	Par.	Valideerder

Bouwteam Heinsbergerweg

Onderdeel: Situatietekening 3 van 3

Opdrachtgever: Gemeente Roermond

Fase: Definitief ontwerp

Projectnummer: ROE402

Formaat: A0

Takeningsnummer: 2024-0464

Schaal: 1: 200

Behorende bij doc. nr.:

Roermond
Schaudeur 6660-00
Postbus 14, 6040 AA Roermond

Herengracht 10
Postbus 2200, 5202 CH 't Hartogenbosch

088 - 3366333
info@kragten.nl
www.kragten.nl

kragten

